

WEB SERVICES "Tiers"

GetThirdParty

Description

Permet la récupération des informations d'un tiers donné.

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ThirdPartyId *	Int	Id du tiers pour lequel on souhaite obtenir les informations.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du tiers
CODE	String	Code du tiers
CIVILITE	String	Intitulé de la civilité du tiers
NOM_PRENOM	String	Nom prénom du tiers
INFORMATION	String	Informations sur le tiers
INTITULE	String	Intitulé du produit
ACTIF	Boolean	[0/1], 1=Tiers actif, 0=Tiers inactif
ADHERENT	Boolean	[0/1], 1=Tiers adhérent, 0=Tiers non adhérent
TYPE_WARRANT	String	Type warrant
CODE_INTRACOM	String	Numéro de TVA Intracommunautaire
CODE_NAF	String	Code NAF du Tiers
CODE_SIRET	String	Numéro SIRET du Tiers
CODE_BARRE_BADGE	String	Code barre du badge du Tiers
CODE_BARRE_CARTE_FIDELITE	String	Code barre de la carte fidélité du Tiers
DATE_DEBUT_CARTE_FIDELITE	DateTime	Date de début de validité de la carte de fidélité
DATE_FIN_CARTE_FIDELITE	DateTime	Date de fin de validité de la carte de fidélité
CONTACT	String	Libellé du contact
ID_CONTACT	int	Id du contact
ADRESSE	String	Adresse du Tiers
CODE_POSTAL	String	Code postal du Tiers
VILLE	String	Ville du Tiers
TELEPHONE	String	Numéro du téléphone
ID_TELEPHONE	Int	Id de la référence
FAX	String	Numéro de Fax
ID_FAX	Int	Id de la référence
PORTABLE	String	Numéro de portable
ID_PORTABLE	Int	Id de la référence
EMAIL	String	Email
ID_EMAIL	Int	Id de la référence

Nom	Type	Description
CODE_EXTRANET	String	Login de connexion à l'extranet
NIVEAU_CONTRAT_EXTRANET	Int	Niveau de contrat de l'extranet
ID_ENTITE_RATTACHEMENT	Int	Id de l'entité de rattachement du Tiers
ENTITE_RATTACHEMENT	String	Intitulé de l'entité de rattachement du Tiers
ID_TYPE_TIERS_CERE	Int	Id du type de tiers pour l'activité céréales
TYPE_TIERS_CERE	String	Intitulé du type de tiers pour l'activité céréales
NATURE_TIERS_CERE	String	Nature du tiers pour l'activité céréales
ID_ENTITE_CERE	Int	Id de l'entité pour l'activité céréales
ENTITE_CERE	String	Intitulé de l'entité pour l'activité céréales
DEVISE_CERE	String	Intitulé de la devise pour l'activité céréales
DEVISE_ABREGE_CERE	String	Intitulé abrégé de la devise pour l'activité céréales
DEVISE_ISO_CERE	String	Code ISO de la devise pour l'activité céréales
REGIME_TAXE_ACHAT_CERE	String	Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité céréales
REGIME_TAXE_VENTE_CERE	String	Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité céréales
TYPE_ECHEANCE_CERE	String	Intitulé du type échéance pour l'activité céréales
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_CERE	String	Intitulé de la base prix achat pour l'activité céréales
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_CERE	String	Intitulé de la base prix vente pour l'activité céréales
PLAFOND_ENCOURS_CERE	Double	Plafond de l'encours pour l'activité céréales
ASSUJETTI_TVA_CERE	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité céréales
ASSUJETTI_TVA_VENTE_CERE	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité céréales
ID_TIERS_A_FACTURER_CERE	Int	Id du tiers à facturer pour l'activité céréales
ID_TIERS_PAYEUR_CERE	Int	Id du tiers payeur pour l'activité céréales
MODE_PAIMENT_CERE	String	Intitulé du mode de paiement pour l'activité céréales
MODE_REGLEMENT_CERE	String	Intitulé du mode de règlement pour l'activité céréales
PRODUCTEUR	Boolean	[0/1], 1=Producteur, 0=Non pour l'activité céréales
CODE_INSEE	String	Code Insee pour l'activité céréales
ID_TYPE_TIERS_APPRO	Int	Id du type de tiers pour l'activité approvisionnement
TYPE_TIERS_APPRO	String	Intitulé du type de tiers pour l'activité approvisionnement
NATURE_TIERS_APPRO	String	Nature du tiers pour l'activité approvisionnement
ID_ENTITE_APPRO	Int	Id de l'entité pour l'activité approvisionnement
ENTITE_APPRO	String	Intitulé de l'entité pour l'activité approvisionnement
DEVISE_APPRO	String	Intitulé de la devise pour l'activité approvisionnement
DEVISE_ABREGE_APPRO	String	Intitulé abrégé de la devise pour l'activité approvisionnement
DEVISE_ISO_APPRO	String	Code ISO de la devise pour l'activité approvisionnement
REGIME_TAXE_ACHAT_APPRO	String	Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité approvisionnement
REGIME_TAXE_VENTE_APPRO	String	Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité approvisionnement
TYPE_ECHEANCE_APPRO	String	Intitulé du type échéance pour l'activité approvisionnement
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_APPRO	String	Intitulé de la base prix achat pour l'activité approvisionnement

Nom	Type	Description
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_APPRO	String	Intitulé de la base prix vente pour l'activité approvisionnement
PLAFOND_ENCOURS_APPRO	Double	Plafond de l'encours pour l'activité approvisionnement
ASSUJETTI_TVA_APPRO	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité approvisionnement
ASSUJETTI_TVA_VENTE_APPRO	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité approvisionnement
ID_TIERS_A_FACTURER_APPRO	Int	Id du tiers à facturer pour l'activité approvisionnement
ID_TIERS_PAYEUR_APPRO	Int	Id du tiers payeur pour l'activité approvisionnement
MODE_PAIMENT_APPRO	String	Intitulé du mode de paiement pour l'activité approvisionnement
MODE_REGLEMENT_APPRO	String	Intitulé du mode de règlement pour l'activité approvisionnement
FRANCO	Boolean	[0/1], 1=Franco de port, 0=Non pour l'activité approvisionnement
SEUIL_FRANCO	Double	Montant de seuil du franco de port
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParty?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={productId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParty?CustomerName=Demo&ThirdPartyId=1054147
```

GetThirdParties

Description

Permet la récupération des informations de tiers par types de tiers

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ThirdPartyTypeIds *	String	Liste des IDs types des tiers séparés par des ,	
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les tiers ayant eu une modification quelconque depuis le	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les tiers supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du tiers
CODE	String	Code du tiers
CIVILITE	String	Intitulé de la civilité du tiers
NOM_PRENOM	String	Nom prénom du tiers
INFORMATION	String	Informations sur le tiers
INTITULE	String	Intitulé du produit
ACTIF	Boolean	[0/1], 1=Tiers actif, 0=Tiers inactif
ADHERENT	Boolean	[0/1], 1=Tiers adhérent, 0=Tiers non adhérent
TYPE_WARRANT	String	Type warrant
CODE_INTRACOM	String	Numéro de TVA Intracommunautaire
CODE_NAF	String	Code NAF du Tiers
CODE_SIRET	String	Numéro SIRET du Tiers
CODE_BARRE_BADGE	String	Code barre du badge du Tiers
CODE_BARRE_CARTE_FIDELITE	String	Code barre de la carte fidélité du Tiers
DATE_DEBUT_CARTE_FIDELITE	DateTime	Date de début de validité de la carte de fidélité
DATE_FIN_CARTE_FIDELITE	DateTime	Date de fin de validité de la carte de fidélité
CONTACT	String	Libellé du contact
ID_CONTACT	int	Id du contact
ADRESSE	String	Adresse du Tiers
CODE_POSTAL	String	Code postal du Tiers
VILLE	String	Ville du Tiers
TELEPHONE	String	Numéro du téléphone
ID_TELEPHONE	Int	Id de la référence
FAX	String	Numéro de Fax
ID_FAX	Int	Id de la référence
PORTABLE	String	Numéro de portable
ID_PORTABLE	Int	Id de la référence
EMAIL	String	Email
ID_EMAIL	Int	Id de la référence
CODE_EXTRANET	String	Login de connexion à l'extranet
NIVEAU_CONTRAT_EXTRANET	Int	Niveau de contrat de l'extranet
ID_ENTITE_RATTACHEMENT	Int	Id de l'entité de rattachement du Tiers
ENTITE_RATTACHEMENT	String	Intitulé de l'entité de rattachement du Tiers
ID_TYPE_TIERS_CERE	Int	Id du type de tiers pour l'activité céréales
TYPE_TIERS_CERE	String	Intitulé du type de tiers pour l'activité céréales
NATURE_TIERS_CERE	String	Nature du tiers pour l'activité céréales
ID_ENTITE_CERE	Int	Id de l'entité pour l'activité céréales
ENTITE_CERE	String	Intitulé de l'entité pour l'activité céréales
DEVISE_CERE	String	Intitulé de la devise pour l'activité céréales
DEVISE_ABREGE_CERE	String	Intitulé abrégé de la devise pour l'activité céréales
DEVISE_ISO_CERE	String	Code ISO de la devise pour l'activité céréales
REGIME_TAXE_ACHAT_CERE	String	Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité céréales
REGIME_TAXE_VENTE_CERE	String	Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité céréales

Nom	Type	Description
TYPE_ECHEANCE_CERE	String	Intitulé du type échéance pour l'activité céréales
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_CERE	String	Intitulé de la base prix achat pour l'activité céréales
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_CERE	String	Intitulé de la base prix vente pour l'activité céréales
PLAFOND_ENCOURS_CERE	Double	Plafond de l'encours pour l'activité céréales
ASSUJETTI_TVA_CERE	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité céréales
ASSUJETTI_TVA_VENTE_CERE	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité céréales
ID_TIERS_A_FACTURER_CERE	Int	Id du tiers à facturer pour l'activité céréales
ID_TIERS_PAYEUR_CERE	Int	Id du tiers payeur pour l'activité céréales
MODE_PAIMENT_CERE	String	Intitulé du mode de paiement pour l'activité céréales
MODE_REGLEMENT_CERE	String	Intitulé du mode de règlement pour l'activité céréales
PRODUCTEUR	Boolean	[0/1], 1=Producteur, 0=Non pour l'activité céréales
CODE_INSEE	String	Code Insee pour l'activité céréales
ID_TYPE_TIERS_APPRO	Int	Id du type de tiers pour l'activité approvisionnement
TYPE_TIERS_APPRO	String	Intitulé du type de tiers pour l'activité approvisionnement
NATURE_TIERS_APPRO	String	Nature du tiers pour l'activité approvisionnement
ID_ENTITE_APPRO	Int	Id de l'entité pour l'activité approvisionnement
ENTITE_APPRO	String	Intitulé de l'entité pour l'activité approvisionnement
DEVISE_APPRO	String	Intitulé de la devise pour l'activité approvisionnement
DEVISE_ABREGE_APPRO	String	Intitulé abrégé de la devise pour l'activité approvisionnement
DEVISE_ISO_APPRO	String	Code ISO de la devise pour l'activité approvisionnement
REGIME_TAXE_ACHAT_APPRO	String	Intitulé du régime de taxe achat pour l'activité approvisionnement
REGIME_TAXE_VENTE_APPRO	String	Intitulé du régime de taxe vente pour l'activité approvisionnement
TYPE_ECHEANCE_APPRO	String	Intitulé du type échéance pour l'activité approvisionnement
TYPE_BASE_PRIX_ACHAT_APPRO	String	Intitulé de la base prix achat pour l'activité approvisionnement
TYPE_BASE_PRIX_VENTE_APPRO	String	Intitulé de la base prix vente pour l'activité approvisionnement
PLAFOND_ENCOURS_APPRO	Double	Plafond de l'encours pour l'activité approvisionnement
ASSUJETTI_TVA_APPRO	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA achat, 0=Non pour l'activité approvisionnement
ASSUJETTI_TVA_VENTE_APPRO	Boolean	[0/1], 1=Assujetti TVA vente, 0=Non pour l'activité approvisionnement
ID_TIERS_A_FACTURER_APPRO	Int	Id du tiers à facturer pour l'activité approvisionnement
ID_TIERS_PAYEUR_APPRO	Int	Id du tiers payeur pour l'activité approvisionnement
MODE_PAIMENT_APPRO	String	Intitulé du mode de paiement pour l'activité approvisionnement
MODE_REGLEMENT_APPRO	String	Intitulé du mode de règlement pour l'activité approvisionnement
FRANCO	Boolean	[0/1], 1=Franco de port, 0=Non pour l'activité approvisionnement
SEUIL_FRANCO	Double	Montant de seuil du franco de port

Nom	Type	Description
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParties?CustomerName={customerName}&ThirdPartyTypeIds={thirdPartyTypeIds}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetThirdParties?CustomerName=Demo&ThirdPartyTypeIds=1801,1805&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=false
```

WEB SERVICES "Adresses"

GetAddress

Description

Permet la récupération d'une adresse donnée

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
AddressId *	Int	Id de l'adresse pour laquelle on souhaite obtenir les informations.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de l'adresse
ADRESSE	String	Contenu de l'adresse
CODE_POSTAL	String	Code postal
VILLE	String	Ville
TYPE_ADRESSE	String	Type d'adresse
PAR_DEFATU	Boolean	[0/1], 1=Adresse par défaut pour le type d'adresse
CODE_INCOTERM	String	Code incoterm
CODE_NIVEAU_INCOTERM	String	Code du niveau incoterm
AXE_LIVRAISON	String	Axe de livraison
NIVEAU_PRIORITE_LIVRAISON	String	Niveau de priorité de livraison

Nom	Type	Description
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddress?CustomerName={customerName}&AddressId={addressId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddress?CustomerName=Demo&AddressId={addressId}
```

GetAddresses

Description

Permet la récupération d'adresses pour un tiers donné

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ThirdPartyId *	Int	Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les adresses.	
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les adresses ayant eu une modification quelconque depuis le	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les adresses supprimées, false=Ne pas voir les supprimées	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de l'adresse
ADRESSE	String	Contenu de l'adresse
CODE_POSTAL	String	Code postal
VILLE	String	Ville
TYPE_ADRESSE	String	Type d'adresse
PAR_DEFAUT	Boolean	[0/1], 1=Adresse par défaut pour le type d'adresse
CODE_INCOTERM	String	Code incoterm
CODE_NIVEAU_INCOTERM	String	Code du niveau incoterm
AXE_LIVRAISON	String	Axe de livraison
NIVEAU_PRIORITE_LIVRAISON	String	Niveau de priorité de livraison
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers

Nom	Type	Description
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddresses?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetAddresses?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
```

PutAddress

Description

Permet la création ou la modification d'une adresse pour un tiers donné.

Méthode

POST

Paramètres

Nom	Type	Description	Méthode	Valeur par défaut
ThirdPartyId *	Int	Id du Tiers pour le contact	URL	
AddressType	Int	0 = Livraison, 1 = Facturation, 2 = Liv. & Fac, 3 = Administratif, 4 = Emargement (capital)	URL	2
Address *	String	Contenu de l'adresse	URL	
ZipCodeId	Int	Id du code postal de l'adresse	URL	Null
Default	Boolean	[0/1] 1 = Adresse par défaut	URL	0
Status	Boolean	[0/1] 0 = Deleted, 1 = Normal	URL	1
AddressId	Int	Id de l'adresse à mettre à jour. Si non renseigné (ou vide ou =0), il s'agit alors d'une nouvelle adresse.	URL	0

Retour

Nom	Type	Description
AddressId	Int	Id de l'adresse nouvellement créée (Null si erreur à la création) ou Id de l'adresse modifiée

Nom	Type	Description
State	Int	Etat de l'action. 0 = Erreur, 1 = OK
Message	String	Message de l'erreur.

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutAddress?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&AddressType={addressType}&Address={address}&ZipCodeId={zipCodeId}&Default={parDefault}&Status={status}&AddressId={addressId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutAddress?CustomerName=DEMO&ThirdPartyId={thirdPartyId}&AddressType={addressType}&Address={address}&ZipCodeId={zipCodeId}&Default={parDefault}&Status={status}&AddressId={addressId}
```

WEB SERVICES "Code Postaux"

GetZipCode

Description

Permet la récupération d'un code postal / ville depuis son ID

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
Id *	Int	Id du code postal pour lequel on souhaite obtenir les informations.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du code postal
CODE_POSTAL	String	Code postal
CODE_INSEE	String	Code INSEE
VILLE	String	Ville
ANCIENNE_VILLE	String	Nom de l'ancienne ville avant communes nouvelles
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetZipCode?CustomerName={customerName}&Id={id}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetZipCode?CustomerName=Demo&Id={id}
```

GetCities

Description

Permet la récupération des villes existante pour un code postal

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ZipCode *	Int	Id du code postal pour lequel on souhaite obtenir les informations.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du code postal
CODE_POSTAL	String	Code postal
CODE_INSEE	String	Code INSEE
VILLE	String	Ville
ANCIENNE_VILLE	String	Nom de l'ancienne ville avant communes nouvelles
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetCities?CustomerName={customerName}&ZipCode={zipCode}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetCities?CustomerName=Demo&ZipCode={zipCode}
```

WEB SERVICES "ATC"

GetATC

Description

Permet la récupération des informations d'un ATC donné

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ATCId *	Int	Id de l'ATC pour lequel on souhaite obtenir les informations.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de l'ATC
CIVILITE	String	Civilité de l'ATC
NOM	String	Nom de l'ATC
TYPE_COMMERCIAL	Int	0 = ATC, 1 = Courtier
TEL_FIXE	String	Téléphone de l'ATC
TEL_PORTABLE	String	Téléphone portable de l'ATC
EMAIL	String	Email de l'ATC
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATC?CustomerName={customerName}&ATCId={atcId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATC?CustomerName=Demo&ATCId={atcId}
```

GetATCs

Description

Permet la récupération des ATCs

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ATCType	Int	0 = ATC, 1 = Courtier	0
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les ATCs ayant eu une modification quelconque depuis le	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les ATCs supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de l'ATC
ACTIVITE	String	Nom de l'activité concernée
ID_ACTIVITE	int	Id de l'activité concernée
CIVILITE	String	Civilité de l'ATC
NOM	String	Nom de l'ATC
TYPE_COMMERCIAL	Int	0 = ATC, 1 = Courtier
TEL_FIXE	String	Téléphone de l'ATC
TEL_PORTABLE	String	Téléphone portable de l'ATC
EMAIL	String	Email de l'ATC
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName={customerName}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName=Demo&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
```

GetATCs

Description

Permet la récupération des ATCs pour un tiers donné

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
-----	------	-------------	-------------------

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ThirdPartyId *	Int	Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les ATC.	
ATCType	Int	0 = ATC, 1 = Courtier	0
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les ATCs ayant eu une modification quelconque depuis le	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les ATCs supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de l'ATC
ACTIVITE	String	Nom de l'activité concernée
ID_ACTIVITE	int	Id de l'activité concernée
CIVILITE	String	Civilité de l'ATC
NOM	String	Nom de l'ATC
TYPE_COMMERCIAL	Int	0 = ATC, 1 = Courtier
TEL_FIXE	String	Téléphone de l'ATC
TEL_PORTABLE	String	Téléphone portable de l'ATC
EMAIL	String	Email de l'ATC
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCs?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
```

GetATCsByProductsGroup

Description

Permet la récupération des ATCs par groupes articles pour un tiers

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ThirdPartyId *	Int	Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les ATC.	
ATCType	Int	0 = ATC, 1 = Courtier	0
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les ATCs ayant eu une modification quelconque depuis le	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les ATCs supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de l'ATC
GROUPE_ARTICLE	String	Nom du groupe article concerné
CIVILITE	String	Civilité de l'ATC
NOM	String	Nom de l'ATC
TYPE_COMMERCIAL	Int	0 = ATC, 1 = Courtier
TEL_FIXE	String	Téléphone de l'ATC
TEL_PORTABLE	String	Téléphone portable de l'ATC
EMAIL	String	Email de l'ATC
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCsByProductsGroup?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetATCsByProductsGroup?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
```

WEB SERVICES "Contacts"

GetContact

Description

Permet la récupération d'un contact donné

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ContactId *	Int	Id du contact pour lequel on souhaite obtenir les informations.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du contact
CIVILITE	String	Civilité du contact
CONTACT	String	Nom du contact
ID_ACTIVITE	Id	Id de l'activité du contact
ACTIVITE	String	Activité du contact
SERVICE	String	Nom du service pour le contact
PAR_DEFAUT	Boolean	[0/1], 1=Contact par défaut
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContact?CustomerName={customerName}&ContactId={contactId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContact?CustomerName=Demo&ContactId={contactId}
```

GetContacts

Description

Permet la récupération des contacts pour un tiers donné

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ThirdPartyId *	Int	Id du Tiers pour lequel on souhaite obtenir les contacts.	
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les contacts ayant eu une modification quelconque depuis le	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les contacts supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id du contact
CIVILITE	String	Civilité du contact
CONTACT	String	Nom du contact
ID_ACTIVITE	Id	Id de l'activité du contact
ACTIVITE	String	Activité du contact
SERVICE	String	Nom du service pour le contact
PAR_DEFAUT	Boolean	[0/1], 1=Contact par défaut
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContacts?CustomerName={customerName}&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetContacts?CustomerName=Demo&ThirdPartyId={thirdPartyId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
```

PutContact

Description

Permet la création ou la modification d'un contact pour un tiers donné.

Méthode

POST

Paramètres

Nom	Type	Description	Méthode	Valeur par défaut
ThirdPartyId *	Int	Id du Tiers pour le contact	URL	
ActivityId	Int	Id de l'activité du contact (201 = Céréales, 202 = Appro)	URL	Null
CivilityId	Int	Id de la civilité	URL	Null
Contact *	String	Nom et prénom du contact	URL	
Service	String	Service du contact	URL	""

Nom	Type	Description	Méthode	Valeur par défaut
Default	Boolean	[0/1] 1 = Contact par défaut	URL	0
Status	Boolean	[0/1] 0 = Deleted, 1 = Normal	URL	1
ContactId	Int	Id du contact à mettre à jour. Si non renseigné (ou vide ou =0), il s'agit alors d'un nouveau contact.	URL	0

Retour

Nom	Type	Description
ContactId	Int	Id du contact nouvellement créé (Null si erreur à la création) ou Id du contact modifié
State	Int	Etat de l'action. 0 = Erreur, 1 = OK
Message	String	Message de l'erreur.

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutContact?CustomerName={customerName}&ActivityId={activityId}&CivilityId={civilityId}&Contact={contact}&Service={service}&Default={parDefault}&Status={status}&ContactId={contactId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutContact?CustomerName=DEMO&ActivityId={activityId}&CivilityId={civilityId}&Contact={contact}&Service={service}&Default={parDefault}&Status={status}&ContactId={contactId}
```

WEB SERVICES "Références"

GetReference

Description

Permet la récupération d'une référence donnée

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
Referenceld *	Int	Id de la référence pour laquelle on souhaite obtenir les informations.	

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de la référence
REFERENCE	String	Contenu de la référence
TYPE_COMMUNICATION	String	Intitulé du type de communication
PAR_DEFAUT	Boolean	[0/1], 1=Référence par défaut
ENVOI_DOC_PREVISION	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de prévision
ENVOI_DOC_LIVRE	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de livraison
ENVOI_DOC_FACTURE	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de facturation
ENVOI_DOC_MARCHE_FINANCIER	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de marché financier
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetReference?CustomerName={customerName}&ReferenceId={referenceId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetReference?CustomerName=Demo&ReferenceId={referenceId}
```

GetReferences

Description

Permet la récupération des contacts pour un tiers donné

Paramètres

Nom	Type	Description	Valeur par défaut
ContactId *	Int	Id du contact pour lequel on souhaite récupérer les références	
UpdatedSince	DateTime	Date-heure permettant de ne retourner que les références ayant eu une modification quelconque depuis le	01/01/1900
Deleted	Boolean	true=Voir aussi les références supprimés, false=Ne pas voir les supprimés	false

Retour

Nom	Type	Description
ID	Int	Id de la référence
REFERENCE	String	Contenu de la référence
TYPE_COMMUNICATION	String	Intitulé du type de communication
PAR_DEFAUT	Boolean	[0/1], 1=Référence par défaut
ENVOI_DOC_PREVISION	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de prévision
ENVOI_DOC_LIVRE	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de livraison
ENVOI_DOC_FACTURE	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de facturation
ENVOI_DOC_MARCHE_FINANCIER	Boolean	[0/1], 1=Envoi par mail des documents de marché financier
UPDATE_DATE	DateTime	Date de dernière modification du Tiers
STATUS	Boolean	[0/1], 1=Normal, 0=Supprimé

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetReferences?CustomerName={customerName}&ContactId={contactId}&UpdatedSince={updatedSince}&Deleted={deleted}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/GetReferences?CustomerName=Demo&ContactId={contactId}&UpdatedSince=01-10-2017 14:30&Deleted=0
```

PutReference

Description

Permet la création ou la modification d'une référence pour un contact donné.

Méthode

POST

Paramètres

Nom	Type	Description	Méthode	Valeur par défaut
ContactId *	Int	Id du contact pour lequel nous voulons créer une référence	URL	
TypeCommunication *	String	Type de communication (0 = Téléphone, 1 = Fax, 2 = Modem, 3 = Email, 4 = Portable)	URL	

Nom	Type	Description	Méthode	Valeur par défaut
Reference *	String	Contenu de la référence	URL	
Default	Boolean	[0/1] 1 = Contact par défaut	URL	0
EnvoiDocPrev	Boolean	[0/1] 1 = Envoi pour les document de prévision	URL	0
EnvoiDocLivre	Boolean	[0/1] 1 = Envoi pour les document de livraison	URL	0
EnvoiDocFacture	Boolean	[0/1] 1 = Envoi pour les document de facturation	URL	0
EnvoiDocMarche	Boolean	[0/1] 1 = Envoi pour les document de marché financier	URL	0
Status	Boolean	[0/1] 0 = Deleted, 1 = Normal	URL	1
Referenceld	Int	Id de la référence à mettre à jour. Si non renseigné (ou vide ou =0), il s'agit alors d'une nouvelle référence.	URL	0

Retour

Nom	Type	Description
Referenceld	Int	Id de la référence nouvellement créé (Null si erreur à la création) ou Id de la référence modifiée
State	Int	Etat de l'action. 0 = Erreur, 1 = OK
Message	String	Message de l'erreur.

Formalisme

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutReference?CustomerName={customerName}&ContactId={contactId}&TypeCommunication={typeCommunication}&Reference={reference}&Default={parDefault}&EnvoiDocPrev={envoiDocPrev}&EnvoiDocLivre={envoiDocLivre}&EnvoiDocFacture={envoiDocFacture}&EnvoiDocMarche={envoiDocMarche}&Status={status}&ReferenceId={referenceId}
```

Exemple

```
http://api.analys-informatique.com/AnalysWebService.API.ThirdParties.svc/PutContact?CustomerName=DEMO&ContactId={contactId}&TypeCommunication={typeCommunication}&Reference={reference}&Default={parDefault}&EnvoiDocPrev={envoiDocPrev}&EnvoiDocLivre={envoiDocLivre}&EnvoiDocFacture={envoiDocFacture}&EnvoiDocMarche={envoiDocMarche}&Status={status}&ReferenceId={referenceId}
```



